


DUNA LED

- Stof- en waterdicht LED-armatuur voor plafond- of wandmontage, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes
- Behuizing uit glasvezelversterkte polyester
- Semi-opale afschermkap uit geïnjecteerd slagvast polycarbonaat (op aanvraag acrylaat - IK03) gemonteerd met inox sluitklemmen
- Montage op meegeleverde inox beugels
- Voorzien van hoogwaardige BAG LED module 4000°K, Ra > 80
- Op aanvraag verkrijgbaar in dimbare DALI uitvoering, met noodunit of bewegingsmelder
- Levensduur: 71000 uur (L80 B50 Ta25) / 50.000 uur (L80 B50 Ta35)
- Geschikt voor omgevingstemperatuur van -5 tot 35°C (PMMA versie van -20 tot 35°C)
- 5 jaar fabrieksgarantie

DUNA PRO LED



TYPE	CODE	LAMP
DUNA PRO 1x1.2 PC/RVS 37W 4000K 4400lm	DUNALED120	LED
DUNA PRO 1x1.5 PC/RVS 47W 4000K 6000lm	DUNALED150	LED

Onder voorbehoud van wijzigingen

VERGELIJKING	TOESTEL	TOESTELVERMOGEN	LM/W
DUNA PRO LED 1x1.2 PC	4370lm	37W	118
ALHAMA PC TL-5 2x28W	4233lm	62W	68
FWP 2x36W HF	4470lm	73W	61
DUNA PRO LED 1x1.5 PC	5955lm	47W	126
ALHAMA PC TL-5 2x35W	5373lm	77W	70
FWP 2x58W HF	6394lm	110W	58