

ARES 2

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Puntalino superiore in policarbonato trasparente
- Diffusore in vetro pirex sabbatiato o in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Transparent polycarbonate cap
- Sandblasted Pyrex or polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2 Bianco
White
- X=3 Nero
Black
- X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 2000 Vetro/Glass

Codice-Code 08 2000


Polycarbonato/Polycarbonate

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 370

Energy class : see page 370




Installazione a terra
Floor mounting



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer.



IK 08

Diffusore vetro
Glass diffuser




IK 10

Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

CP 27

Per/for 2005 - 2006 - 2007

Controbasse di fissaggio a terra per piantane
Root-mount for pedestal luminaire ground fixing







2005 H 530

2005.00X		A60	100W	E27	diff. Polic./Polyc. diff.
2005.95X		TC-D	26W	G24 d-3	diff. Polic./Polyc. diff.
2005.66X		LED	16,8W	1150 lm	4000 K

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier




2005 95



2006 H 670

2006.00X		A60	100W	E27	diff. Polic./Polyc. diff.
2006.95X		TC-D	26W	G24 d-3	diff. Polic./Polyc. diff.
2006.66X		LED	16,8W	1150 lm	4000 K

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier





2006 66



2007 H 1120

2007.00X		A60	100W	E27	diff. Polic./Polyc. diff.
2007.95X		TC-D	26W	G24 d-3	diff. Polic./Polyc. diff.
2007.66X		LED	16,8W	1150 lm	4000 K

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier



2007 95