

INTRO

Apparecchio a parete per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws

INTRO STELO

Apparecchio per esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Diffusore in policarbonato

Outdoor post luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Painted extruded aluminium post
- Polycarbonate diffuser
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours

- X=2 Bianco White
 X=3 Nero Black
 X=9 Antracite Anthracite
 X=4 Silver


Diffusore - Diffuser
 Codice-Code 08 7040

Gli apparecchi vengono forniti completi di lampadina
 Bulb enclosed to the luminaires


Classe energetica : vedi pag. 356
 Energy class : see page 356




Cod. 7041 - 7042
Installazione a parete
 Wall mounting




Cod. 7040
Incasso a parete
 Recessed wall version




Cod. 7080 - 7081
Installazione a terra
 Floor mounting



Cod. 7040
La cassaforma deve essere installata a filo muro
 Holder must be recessed flush with the wall surface




Entrata singola cavi di alimentazione
 Single power supply cables input




LED Gx53
Non necessita di alcun alimentatore.
 It does not need the power supplier.



IK 07



CP 90
ACCESSORIO PER PALO
Controbasse di fissaggio a terra
 ACCESSORY FOR POST
 Root-mount for ground fixing




CS 40 per/for 7040
Cassaforma in tecnopolimero 92x92x45 mm
 Technopolymer holder 92x92x45 mm






7040

- **7040.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K




7041

- **7041.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K



7042

- **7042.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K




INTRO STELO



7080 H 950 - 7081 H 600

- **7081.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K

- **7080.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K



7080

7081

- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
Bulb enclosed to the luminaire