

# IPSE

Apparecchio da incasso a parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in EPDM
- Controcassa a muro in tecnopolimero
- Viti di chiusura in acciaio Inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed wall luminaire constructed of:

- Die-cast painted aluminium body
- Satin tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gaskets
- Technopolymer wall holder
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2  Bianco  
White

X=3  Nero  
Black

X=9  Antracite  
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 8051

per/for Cod. 8051 - 8053 - 8055

Codice-Code 00 1034

per/for Cod. 8050 - 8052 - 8054

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire

Classe energetica : vedi pag. 370


Energy class : see page 370




**Incasso a parete**  
Recessed wall version



**La cassaforma deve essere installata a filo muro.**  
Holder must be recessed flush with the wall surface



**Doppia entrata cavi di alimentazione**  
Double power supply cables input



**LED**  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No transformer is required.



**CS 19** (per/for Cod. 8050 - 8052 - 8054)  
Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro mm 275x144x80  
Technopolymer holder to be recessed into the wall mm 275x144x80



**CS 53** (per/for Cod. 8051 - 8053 - 8055)  
Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro - mm 290x107x87  
Technopolymer holder to be recessed into the wall - mm 290x107x87




IK 06




8053  
8052


<b>8053.00X</b>		A60	60W	E27
<b>8053.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>8053.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>8053.55X</b>		LED	13W	1210 lm 4000 K
<b>8053.56X</b>		LED	13W	1190 lm 3000 K
<b>8052.00X</b>		A60	60W	E27
<b>8052.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>8052.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3



8053 96



Art. 8053




Art. 8052




8051  
8050


<b>8051.00X</b>		A60	60W	E27
<b>8051.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>8051.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>8051.55X</b>		LED	13W	1210 lm 4000 K
<b>8051.56X</b>		LED	13W	1190 lm 3000 K
<b>8050.00X</b>		A60	60W	E27
<b>8050.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>8050.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3



8051 95



Art. 8051




Art. 8050




8055  
8054


<b>8055.00X</b>		A60	60W	E27
<b>8055.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>8055.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>8055.55X</b>		LED	13W	1210 lm 4000 K
<b>8055.56X</b>		LED	13W	1190 lm 3000 K
<b>8054.00X</b>		A60	60W	E27
<b>8054.96X</b>		TC-D	18W	G24 d-2
<b>8054.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3



8055 95



Art. 8055



Art. 8054