

QUAD 163

Apparecchio da incasso a terra per esterni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Anello frontale in acciaio inox AISI 316 o in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro trasparente
- Riflettore in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed ground luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Stainless steel AISI 316 or die-cast aluminium ring
- Transparent glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Incasso a terra
Recessed ground version



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro $T < 70^{\circ}\text{C}$ (dati rilevati a t_a di 15°C)
Glass surface temperature $T < 70^{\circ}\text{C}$ (ambient temperature data of 15°C)



Colori - Colours

- X=3** Nero
Black
- X=9** Antracite
Anthracite
- X=4** Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 5092


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 370
Energy class : see page 370



Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi M16 ($\varnothing 5 \div 10$ mm). Usare cavi flessibili. (Cavi rigidi possono compromettere la tenuta stagna IP67).
Double power supply entry cable with M16 cable glands. Use flexible cables (rigid cables may compromise IP 67 rating)




LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer



Apparecchio versione terra. La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Ground luminaire. The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm



CS 92
Cassaforma in tecnopolimero
Technopolymer holder
 \square 158 mm - h 203 mm



Carico massimo:
Kg 2000 a velocità max 30 Km/h
Maximum load:
Kg 2000 at 30/Km/h max speed



IK 09

Temperatura calotta (ta 15°C) Cover's temperature (ta 15°C)			Zona di installazione: Intended usage:
Q PAR 20	50W	145°C	1
Q PAR 16	40W	145°C	1
LED	9W	<40°C	5

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 369
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 369



5092

Copertura in alluminio
Die-cast aluminium cover

5092.000 Q PAR20 50W E27

Pos. lampadina fissa / Lamp position: not tilting



5092.150 Q PAR16 40W E14

Pos. lampadina basculante $\pm 30^\circ$ / Lamp position: tilting $\pm 30^\circ$


Modulo da 3 LED orientabile $\pm 30^\circ$ con lente 40/45°
3 LED adjustable module $\pm 30^\circ$ with 40/45° lens

5092.660 LED 7,5W 520 lm 6300 K

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier



5092 00



5092 66



5093

Copertura in alluminio
Die-cast aluminium cover

5093.00X Q PAR20 50W E27

Pos. lampadina fissa / Lamp position: not tilting



5093.15X Q PAR16 40W E14

Pos. lampadina basculante $\pm 30^\circ$ / Lamp position: tilting $\pm 30^\circ$


Modulo da 3 LED orientabile $\pm 30^\circ$ con lente 40/45°
3 LED adjustable module $\pm 30^\circ$ with 40/45° lens

5093.66X LED 7,5W 520 lm 6300 K

Con alimentatore elettronico incorporato / Built-in electronic power supplier



5093 00



5093 66