

ZED

Apparecchio da incasso a terra o a muro per illuminazione di esterni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro trasparente
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in polipropilene per installazione a terra e in tecnopolimero per installazione a muro
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed ground or wall luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Transparent glass diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Polypropylene holder for ground fixing and technopolymer holder for wall fixing
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=3 Nero
Black
- X=9 Antracite
Anthracite
- X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 5054

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

In fase di ordinazione specificare se l'installazione sarà a terra o a parete

Specify on the order if the ground or the wall version is needed


Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire

Classe energetica : vedi pag. 370
Energy class : see page 370




Incasso a terra
Recessed ground version




Incasso a parete
Recessed wall version




Versione muro. La cassaforma deve essere installata a filo muro.
Recessed wall version. Holder must be recessed flush with the wall surface



Versione terra. La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Ground version. The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm



Doppia entrata cavi di alimentazione con pressacavi PG13,5 (ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili per non compromettere la tenuta stagna IP67.
Double entrance of the supply cables with gland type PG 13,5 (ø 6÷12 mm). Use only flexible cables to grant protection against water exposure (IP 67)



IK 07



CS 1084 per installazione a terra
Pozzetto in polipropilene
CS 1084 Polypropylene holder for ground installation only Ø 180 mm - h 180 mm



CS 1085 per installazione a parete
Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell'installazione della lampada
Ø 185 mm - h. 130 mm.
Non può essere installata a pavimento.
CS 1085 for wall fixing only
Technopolymer holder to be fitted into the wall before the installation of the luminaire
Ø 185 mm - h. 130 mm.
Not to be fitted as a buried uplighter.



Simbolo che indica la temperatura superficiale sulla calotta T < 70°C
(dati rilevati a ta per esterni di 15°C)
Cover's surface temperature T < 70°C
(ambient temperature data of 15°C)




Temperatura calotta (ta 15°C)		Zona di installazione:	
Cover's temperature (ta 15°C)		Intended usage:	
A60	75W	65°C	1
TC-T	18W	45°C	1

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 369
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 369




5056 4 aperture / 4 openings


5056.00X		A60	75W	E27
5056.84X		TC-T	18W	GX24 d-2



VERSIONE TERRA
GROUND VERSION



5056 00






VERSIONE PARETE
WALL VERSION




5054 2 aperture / 2 openings


5054.00X		A60	75W	E27
5054.84X		TC-T	18W	GX24 d-2



VERSIONE TERRA
GROUND VERSION



5054 84







VERSIONE PARETE
WALL VERSION




5058


5058.00X		A60	75W	E27
5058.84X		TC-T	18W	GX24 d-2



VERSIONE TERRA
GROUND VERSION



5058 84



VERSIONE PARETE
WALL VERSION