

RAVO



- Inbouw LED-downlighter van polycarbonaat met passief aluminium koelelement
- Voorzien van heldere afscherming of opaal diffuser (IP40 of IP44, IP20 boven plafond)
- Inbouwring wit (grijs of zwart op aanvraag)
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
- Kleurweergave (CRI): > 80 (90 op aanvraag)
- Levensduur 50.000 uur L80B20
- Op aanvraag: tunable white
- 5 jaar fabrieksgarantie



met heldere afscherming



met opaal diffuser



Een armatuur is samen te stellen uit een **Basis LED unit** en een **Driver unit**, hou hierbij rekening met het gewenste vermogen, al dan niet DALI en/of voorzien van een noodunit. Een **Driver unit DV** is voorzien voor doorvoerbedrading.

PRODUCT	CODE
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 3000K Ra80 - opaal - excl. driver - IP 40 - wit	55-070K-10GHV/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 4000K Ra80 - opaal - excl. driver - IP 40 - wit	55-070K-10GHV/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 3000K Ra80 - helder - excl. driver - IP 44 - wit	55-062C-10GHV/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 4000K Ra80 - helder - excl. driver - IP 44 - wit	55-062C-10GHV/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 3000K Ra80 - helder - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-062C-10GHV/M/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 4000K Ra80 - helder - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-062C-10GHV/M/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 3000K Ra80 - helder - excl. driver - IP 44 - wit	55-062C-10GJV/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 4000K Ra80 - helder - excl. driver - IP 44 - wit	55-062C-10GJV/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 3000K Ra80 - helder - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-062C-10GJV/M/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 4000K Ra80 - helder - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-062C-10GJV/M/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 3000K Ra80 - opaal - excl. driver - IP 44 - wit	55-072K-10GHV/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 4000K Ra80 - opaal - excl. driver - IP 44 - wit	55-072K-10GHV/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 3000K Ra80 - opaal - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-072K-10GHV/M/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 3000lm 23W, 4000K Ra80 - opaal - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-072K-10GHV/M/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 3000K Ra80 - opaal - excl. driver - IP 44 - wit	55-072K-10GJV/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 4000K Ra80 - opaal - excl. driver - IP 44 - wit	55-072K-10GJV/840, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 3000K Ra80 - opaal - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-072K-10GJV/M/830, W
RAVO led inbouw unit - tot 4500lm 44W, 4000K Ra80 - opaal - excl. driver, noodunit - IP 44 - wit	55-072K-10GJV/M/840, W
DRIVER UNIT	CODE
driver unit ~1000lm On/Off - 9W	00-00151E
driver unit ~2000lm On/Off - 17W	00-00152E
driver unit ~3000lm On/Off - 23W	00-00153E
driver unit ~1000-3000lm On/Off - 23W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00153EI
driver unit ~1500-4500lm On/Off - 44W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00155EI
driver unit ~1000-3000lm On/Off; noodunit 1u - 23W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00153MI
driver unit ~1500-4500lm On/Off; noodunit 1u - 44W (multiwatt)	00-00155MI
driver unit ~1500-4500lm DALI - 44W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00155DI
driver unit ~1500-4500lm DALI; noodunit 1u - 44W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00155DI/M
driver unit DV ~1000lm On/Off - 9W	00-00161E
driver unit DV ~2000lm On/Off - 17W	00-00162E
driver unit DV ~3000lm On/Off - 23W	00-00163E
driver unit DV ~1000-3000lm On/Off - 23W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00163EI
driver unit DV ~1500-4500lm On/Off - 44W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00165EI
driver unit DV ~1000-3000lm On/Off; noodunit 1u - 23W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00163MI
driver unit DV ~1500-4500lm On/Off; noodunit 1u - 44W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00165MI
driver unit DV ~1500-4500lm DALI - 44W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00165DI
driver unit DV ~1500-4500lm DALI; noodunit 1u - 44W (multiwatt: vermogen instelbaar)	00-00165DI/M
OPTIE	CODE
RAVO afdekring - zwart	55-00001, B
RAVO verloopring 240mm - wit	55-0002, W