


BASI
IP 20


- Richtbare inbouwspot van plaatstalen behuizing afgewerkt met witte, zilvergrijze of zwarte poedercoating
- Bundelbreedte: 24° (spot), 41° (flood) of 62° (wide flood)
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
- Kleurweergave (CRI): > 80 (90 op aanvraag)
- Levensduur 50.000 uur L80B20
- In optie: tunable white, RealColour (CRI > 97), RealWhite, StrongColour
- 5 jaar fabrieksgarantie



Een armatuur is samen te stellen uit een LED unit en een driver unit, hou hierbij rekening met het gewenste vermogen, al dan niet DALI en/of voorzien van een noodunit. Een driver unit DV is voorzien voor doorvoerbedrading.

LED UNIT	CODE
BASI - tot 600mA / 2770lm 24,5W - excl. driver	70-003(S)-10GHV/(X), (Y)
BASI - tot 600mA / 2770lm 24,5W - excl. driver, noodunit	70-003(S)-10GHV/M/(X), (Y)
BASI - tot 1050mA / 4440lm 44W - excl. driver	70-003(S)-10GJV/(X), (Y)
BASI - tot 1050mA / 4440lm 44W - excl. driver, noodunit	70-003(S)-10GJV/M/(X), (Y)
(S) = S: spot 24° / F: flood 41° / W: wide flood 62° (X) = 830: 3000K / 840: 4000K (Y) = W: wit / S: zilvergrijs / B: zwart	
DRIVER UNIT	CODE
driver unit 250mA ~ 1200lm On/Off - 9,6W	00-00151E
driver unit 450mA ~ 2000lm On/Off - 18W	00-00152E
driver unit 600mA ~ 2500lm On/Off - 24,5W	00-00153E
driver unit 300-600mA ~ 1300-2500lm On/Off - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00153EI
driver unit 300-1050mA ~ 1300-4000lm On/Off - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00155EI
driver unit 300-600mA ~ 1300-2500lm On/Off + noodunit 1u - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00153MI
driver unit 300-1050mA ~ 1300-4000lm On/Off + noodunit 1u - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00155MI
driver unit 300-600mA ~ 1300-2500lm DALI - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00155DI
driver unit 300-600mA ~ 1300-2500lm DALI + noodunit 1u - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00155DI/M
driver unit DV 250mA ~ 1200lm On/Off - 9,6W	00-00161E
driver unit DV 450mA ~ 2000lm On/Off - 18W	00-00162E
driver unit DV 600mA ~ 2500lm On/Off - 24,5W	00-00163E
driver unit DV 300-600mA ~ 1300-2500lm On/Off - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00163EI
driver unit DV 300-1050mA ~ 1300-4000lm On/Off - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00165EI
driver unit DV 300-600mA ~ 1300-2500lm On/Off + noodunit 1u - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00163MI
driver unit DV 300-1050mA ~ 1300-4000lm On/Off + noodunit 1u - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00165MI
driver unit DV 300-1050mA ~ 1300-4000lm DALI - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00165DI
driver unit DV 300-1050mA ~ 1300-4000lm DALI + noodunit 1u - multiwatt (stroom instelbaar per 50mA)	00-00165DI/M

Multiwatt drivers zijn instelbaar via dip switches

driver / output	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA
3000K	1230lm	1460lm	1680lm	1890lm	2090lm	2280lm	2460lm	2640lm
4000K	1290lm	1530lm	1760lm	1980lm	2190lm	2390lm	2590lm	2770lm

driver / output	650mA	700mA	750mA	800mA	850mA	900mA	950mA	1050mA
3000K	2870lm	3060lm	3230lm	3410lm	3580lm	3740lm	3910lm	4230lm
4000K	3010lm	3210lm	3400lm	3580lm	3760lm	3930lm	4100lm	4440lm

Lichtstroom tolerantie: +/- 10%