GEO 275



GEO 275 symmetrisch - zwart



GEO 275 asymmetrisch - zwart



GEO 275 symmetrisch - inox



GEO 275 asymmetrisch - inox

Robuuste grondinbouwspot, behuizing in gegoten aluminium met afdekring in roestvrijstaal (AISI 316) of gegoten aluminium met zwarte afwerking. Transparant glas diffuser. Leverbaar met optieken 29°, 46°, 72° of asymmetrisch. Maximum draagvermogen: 2000kg bij 5km/h. Oppervlaktetemperatuur < 60°C. Technopolymeer inbouwbox inbegrepen.

De versie met INOX ring heeft een uitsprong van minder dan 5mm, de versie met gegoten aluminium ring is vlak met de vloer zodat wandelaars geen hinder ondervinden van opstakels.

In dezelfde familie grondspots zijn ook uitvoeringen beschikbaar met diameter 163, 220, 245 en 310mm. De QUAD-familie heeft een vierkant afdekkader van 163 of 200mm.

Technisch
Beschermingsklasse: IP67
Slagvastheidsklasse: IK09
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Geo 275

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.