

DEA ART



Bijzonder fraai en elegant straatverlichtingsarmatuur voor montagehoogte van 4 tot 16 meter. Keuze uit 6 SAFE•WAY optieken. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zwartgrijs (RAL 7021) polyester poederlak (AION-coatingbehandeling uitgevoerd volgens de UNI EN ISO 9227:2017 ASTM D4587:2011-norm). Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen.

Optieken

W2: voor wegen met een breedte van ruim meer dan 0,85 maal de installatiehoogte, deze optie heeft ook een opmerkelijke uitstraling naar achter de paal

S: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor smalle wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten van tot wel 5 maal de installatiehoogte (tot cat. M3)

V: voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten (tot cat. M3)

T4: voornamelijk gebruikt voor parkings, pleinen en stedelijke gebieden waar meer voorwaarts licht noodzakelijk is, aanzienlijk meer dan 1 maal de installatiehoogte

M2: voor wegen met een breedte gelijk of minder dan 1 maal de installatiehoogte, geschikt voor een grote onderlinge afstand tussen de masten

ST1: voor wegen met een breedte gelijk of groter dan 1 maal de installatiehoogte, geschikt voor een grote onderlinge afstand tussen de masten

Technisch

Beschermingsklasse: IP66

Slagvastheidsklasse: IK09

Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K (2200K en 5700K)

Kleurweergave: CRI > 70

Levensduur: 100.000 uur L90B10

Overspanningsbeveiling tot 10kV (CLI)
Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II
ENEC / ENEC PLUS
DARKSKY CERTIFICATION

Opties

DALI
CLO (Constant Light Output)
NEMA SOCKET: 7 pins (ANSI C136.41)
ZHAGA SOCKET: 4 pins (ZHAGA Book 18)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



[Productoverzicht Dea Art](#)