

## DEA PARK



Fraai en elegant straatverlichtingsarmatuur voor montagehoogte van 3 tot 12 meter (montagediameter 60mm). Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zwartgrijs (RAL 7021) polyester poederlak (AION-coatingbehandeling uitgevoerd volgens de UNI EN ISO 9227:2017 ASTM D4587:2011-norm). Voorzien van spanningsonderbreker bij openen van de behuizing. Slagvast gehard en extra helder glas, dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber, schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit, eenvoudig te vervangen.

### Optieken

M2 (een zijde): voor wegen met een breedte gelijk of minder dan 1 maal de installatiehoogte, geschikt voor een grote onderlinge afstand tussen de masten

ST1 (een zijde): voor wegen met een breedte gelijk of groter dan 1 maal de installatiehoogte, geschikt voor een grote onderlinge afstand tussen de masten

C1 (dubbelzijdig): Stadsverlichtingsoptiek die normaal gesproken wordt gebruikt voor accentverlichting

SQ (dubbelzijdig): Rechthoek optiek om gebieden te verlichten en waar een goede uniformiteit vereist is

W2 (enkel- en dubbelzijdig): voor wegen met een breedte van ruim meer dan 0,85 maal de installatiehoogte, deze optiek heeft ook een opmerkelijke uitstraling naar achter de paal

S (enkel- en dubbelzijdig): voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor smalle wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten van tot wel 5 maal de installatiehoogte (tot cat. M3)

V (enkel- en dubbelzijdig): voor wegen met een breedte van minder dan 1 maal de installatiehoogte, ideaal voor wegen met een grote onderlinge afstand tussen de masten (tot cat. M3)

T4 (enkel- en dubbelzijdig): voornamelijk gebruikt voor parkings, pleinen en stedelijke gebieden waar meer voorwaarts licht noodzakelijk is, aanzienlijk meer dan 1 maal de installatiehoogte

### Technisch

Beschermingsklasse: IP66

Slagvastheidsklasse: IK09

Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K  
Kleurweergave: CRI > 70  
Levensduur: 100.000 uur L90B10  
Overspanningsbeveiling tot 10kV (CLI)  
Verkrijgbaar in isolatieklasse I en II  
ENEC / ENEC PLUS (aanvraag lopende)  
DARKSKY CERTIFICATION (aanvraag lopende)  
Zhaga D4i gecertificeerd (aanvraag lopende)

## **Opties**

DALI  
CLO (Constant Light Output)  
NEMA SOCKET: 7 pins (ANSI C136.41)  
ZHAGA SOCKET: 4 pins (ZHAGA Book 18)

## **Garantie**

5 jaar fabrieksgarantie



[Productoverzicht Dea Park](#)