

DEA WORK



Highbay-armatuur met aanbevolen montagehoogte van 5 tot 20 meter. Behuizing uit gietaluminium afgewerkt met sterke zwartgrijs (RAL 7021) polyester poederlak (AION-coatingbehandeling uitgevoerd volgens de UNI EN ISO 9227:2017 ASTM D4587:2011-norm). Eenvoudige montage en onderhoud, 2 ophangogen en kabelinvoer voorgemonteerd.

Keuze uit 4 optieken; wide beam (WB), medium beam (MB), shelving narrow beam (SH1) en shelving wide beam (SH2).

Technisch

Beschermingsklasse: IP66
 Slagvastheidsklasse: IK09
 Isolatieklasse: I of II
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave: CRI > 70 of 80
 Maximale omgevingstemperatuur: Ta 35°C of Ta 55°C
 Levensduur: 100.000 uur L90B10
 ENEC

Opties

DALI dimbaar
 CLO (Constant Light Output)
 NEMA SOCKET: 7 pins (ANSI C136.41)
 ZHAGA SOCKET: 4 pins (ZHAGA Book 18)
 Onderlinge draadloze communicatie en bewegingssensor (CASAMBI)
 Externe noodunit

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

