

NEXT



Next 4 asymmetrisch



Next 1 symmetrisch



Next 2 symmetrisch



Next 6 symmetrisch



Next 8 asymmetrisch

Functionele schijnwerper met symmetrische of asymmetrische optieken. Behuizing uit gietaluminium voorzien van koelribben voor een efficiënte en ideale warmtedissipatie, afgewerkt met zilvergrijze (RAL9006) polyester poederlak. Slagvast gehard en extra helder glas (5mm). Dichtingen uit anti-verouderings siliconen rubber en schroeven uit roestvrij staal. Geïntegreerde driver unit met overspanningsbeveiliging tot 10kV (afhankelijk van uitvoering).

Optieken

MB: symmetrisch, medium beam
 WB: symmetrisch, wide beam
 ASY: asymmetrisch (+ 12° met antiglare louvre)

Technisch

Beschermingsklasse: IP66
 Slagvastheidsklasse: IK09
 Isolatieklasse: CL I
 Kleurtemperatuur: 4000K (3000K / 5000K op aanvraag)
 Kleurweergave: CRI > 70 (80 op aanvraag)
 Levensduur: 100.000 uur L80B10 (Ta 35°) - (NEXT 0: 75.000uur)
 ENEC

Opties

DALI (Next 2/3/4/6/8)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Next