


## BASE HE



BASE HE

Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimtes. Geëxtrudeerd polycarbonaat profiel met UV-filter, het bovenste gedeelte is grijs (RAL 7035) en in het onderste deel bevindt zich een opaal diffuser voor een optimale lichtverdeling. Polycarbonaat (PC) eindkappen in grijs (RAL 7046) voorzien van sluitstuk met wartel of blindstop. Montage op meegeleverde inox beugel.

Het toestel moet niet geopend worden om te monteren en aan te sluiten, de aansluitblok bevindt zich achter het sluitstuk. Conform HACCP voorschriften en daarom geschikt daar waar levensmiddelen worden verwerkt, behandeld en verpakt. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -25°C tot +35/40°C (afhankelijk van versie, uitvoeringen met noodunit 0°C tot +35°C).



In dezelfde familie ook verkrijgbaar: [BASE PLUS](#)

### Technische omschrijving

Beschermingsklasse: IP66 / IP69K

Slagvastheidsklasse: IK10

Isolatieklasse: I

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K (standaard) of 6500K

Levensduur: 70.000 uur L80B50 (HO versie 50.000 uur)

### Opties

Draadloze lichtregeling en aanwezigheids- en daglichtsensor.

PMMA IP69K uitvoering voorzien van voorgemonteerd aansluitsnoer, voor toepassingen die extra chemische weerstand vereisen.

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Base HE