

## STRONGEX2



Uiterst robuust en weerbestendig armatuur geschikt voor gebieden met explosiegevaar zone 2, 21 / zone 2, 22. Eindkappen in geel (RAL 1003) glasvezelversterkte polyester. Slagvaste diffuser uit PMMA (IK10). Montage op 316L inox beugels, of met inox 316L buisklembeugels (ZB). Voorzien van een aansluitkabel (ATEX quick connector op aanvraag). Geschikt voor omgevingstemperatuur van -35 tot +55°C (versies zonder sensor of Casambi).

II 3G Ex ec IIC T6 Gc

II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

II 2D Ex tb IIIC T85 Db

Geschikt voor gebruik in EX-zones volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP66/69K

Slagvastheidsklasse: IK10

Overspanningsbeveiliging: 4kV

Kleurtemperatuur: 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Levensduur: 100.000 uur L80B50 (Ta 35°C)

### Opties

DALI, Bluetooth (Casambi), HF bewegingssensor

Uitvoering 600mm (3000lm) en 300mm (1500lm)

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



### Productoverzicht Strongex2