

ZALEDA



Weerbestendig stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en buitenruimtes. Armatuurlichaam uit gegoten aluminium (EN-47100), antracietgrijs (RAL DB703). Polycarbonaat (IK08) of PMMA (IK03) diffuser. Voorzien van een Stucchi Fast Connector, de armatuur kan niet geopend worden. Mogelijk met doorvoerbedrading (DV). Geschikt voor omgevingstemperatuur van -30 tot +45°C. Montage op meegeleverde inox beugels. Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften.

Technisch

Beschermingsklasse: IP66
 Slagvastheidsklasse: IK08 (PC) / IK03 (PMMA)
 Isolatieklasse: I
 Gloeidraadtest diffuser (EN 60695-2-11): 850°C (PC) / 650°C (PMMA)
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave: CRI > 80
 Kleurtolerantie: MacAdams 3
 Arbeidsfactor: > 0,95
 Totale harmonische vervorming (THD): < 10%
 Flicker-free: < 1%
 Levensduur: 85.000 uur L80B50 (Ta 35°C)
 ENEC

Opties

DALI dimbaar

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

