

## ZALEDA



Weerbestendig stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en buitenruimtes. Armatuurlichaam uit gegoten aluminium (EN-47100), antracietgrijs (RAL DB703). Polycarbonaat (IK08) of PMMA (IK03) diffuser. Voorzien van een Stucchi Fast Connector, de armatuur kan niet geopend worden. Mogelijk met doorvoerbedrading (DV). Geschikt voor omgevingstemperatuur van -30 tot +45°C. Montage op meegeleverde inox beugels. Geschikt voor voedingsindustrie volgens HACCP voorschriften.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP66  
 Slagvastheidsklasse: IK08 (PC) / IK03 (PMMA)  
 Isolatieklasse: I  
 Gloeidraadtest diffuser (EN 60695-2-11): 850°C (PC) / 650°C (PMMA)  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 3  
 Arbeidsfactor: > 0,95  
 Totale harmonische vervorming (THD): < 10%  
 Flicker-free: < 1%  
 Levensduur: 85.000 uur L80B50 (Ta 35°C)  
 ENEC

### Opties

DALI dimbaar

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

