C25-R

C25-R 600x600

C25-R 300x1200

C25-R detail - profiel van slechts 10mm hoog

C25-R 300x1200

Glamox C25-R is een modulaire LED-armatuur in twee maten, 600x600 mm en 300x1200 mm. Met zijn vlakke, onopvallende vormgeving is het de ideale oplossing voor toepassingen met beperkte vrije ruimte.

De eenvoudige keuze
Glamox C25-R wordt geleverd met Micro Prismatic (MP) optiek, UGR19. Deze armatuur is een makkelijke keuze voor toepassingen met beperkte vrije ruimte, en retrofit toepassingen, dankzij het vlakke armatuurontwerp. Ze is eenvoudig te monteren en geschikt voor alle soorten commerciële toepassingen, zoals gangen of open kantoorruimtes.

Dipswitch setting					
	600 mA	700 mA	800 mA	**900 mA (DEFAULT)**	1050 mA
HF	- /ON/ - / -	- / - / ON / -	- / ON / ON / -	**ON / ON / - / ON**	- / ON / ON / ON
DALI	-/ON/ON/ON	- / - / ON/ ON	- / - / - / ON	**- / - / ON / -**	- / - / - /-
lm	3000	3500	4000	**4500**	5000
W	23	26	30	**34**	40

C25-R G2 DIP-switch settings



Technisch
Beschermingsklasse: IP40 (IP20 bovenzijde plafond)
Isolatieklasse: II
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
UGR: < 19
Milieuproductverklaring: EPD (Environmental Product Declaration) (G2 uitvoering)
Levensduur: 100.000 uur L80B50 (G2 uitvoering)
ENEC (G2 uitvoering)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht C25-R

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.