

I60



i60-1500



i60-1200



i60-600

De Glamox i60 is een flexibel en gestroomlijnd spatwaterdicht LED armatuur dat zeer geschikt is voor diverse interieur- en industriële doeleinden. Met zijn slanke ontwerp en functionaliteit is de i60 een praktische oplossing voor verschillende toepassingen. Het armatuur is eenvoudig te monteren aan plafonds, muren, kabelgoot of horizontale staaldraden. Door optionele vibratie demping is i60 ook zeer geschikt voor gebieden met hoge trillingen. Met een eenvoudig verstelbare pendel is het armatuur als pendel armatuur toe te passen. De i60 is functioneel in een kantooromgeving, in scholen, parkeerplaatsen of industriële gebouwen.

De armatuur behuizing is vervaardigd uit verzinkt voorgelakt staal en afgewerkt met een tweede laag witte epoxy/polyester poedercoating voor corrosiebescherming. De eindkappen zijn vervaardigd uit spuit gegoten ASA en hebben een geïntegreerde vergrendeling om te voorkomen dat het armatuur zonder gereedschap wordt geopend. De afscherming is gemaakt van geëxtrudeerd brandwerend opaal polycarbonaat.

Technisch

Beschermingsklasse: IP44

Slagvastheidsklasse: IK07

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Milieuproductverklaring: EPD (Environmental Product Declaration)

ENEC

Type Sensoren

MPW-SEN gecombineerde PIR en daglicht sensor (ZigBee)

SMR-SEN Microwave AAN/UIT op relais gebaseerd

SPR-SEN PIR sensor AAN/UIT op relais gebaseerd

SPC-SEN PIR sensor met corridor functie (100% licht bij aanwezigheid en 10% licht bij afwezigheid)



Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht i60