

FLUMO60-S










Flumo60-S opbouw



Flumo60-S pendel (direct of direct-indirect)

Flumo60-S, een aluminium profiel dat zich door de ruimtes slingert, volledig aanpasbaar aan uw verbeelding. Beschikbaar als opbouw- of pendeluitvoering, voorzien van opaal of microprismatische diffuser. Profielbreedte 60mm.

Wij ondersteuning u graag bij het bouwen van uw creatief verlichtingssysteem, inclusief lichtberekeningen. Maar u kunt ook zelf aan de slag dankzij de Flumo60-S configurator, importeer indien gewenst uw project in jpg, png, pdf, dwg of dxf formaat, creëer dan snel en eenvoudig uw gewenste vorm en exporteer deze daarna naar dwg of dxf formaat.

Ook beschikbaar met een profielbreedte van 100mm: Flumo100-S





Technisch
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtolerantie: MacAdams 3
Levensduur: 50.000 uur L80B20
ENEC

Opties
DALI-dimbaar, noodunit, Bluetooth, Tunable White

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Flumo60-S

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.