

## HUGE



Functioneel en decoratief opbouw- of pendelarmatuur met opaal of microprismatische diffuser. Ook geschikt voor wandmontage. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag. Beschikbaar in 3 vermogen families, Lage Output (LO), Medium Output (MO) en Hoge Output (HO).

Beschikbare diameters: 300, 400, 500, 600, 850 en 1150mm.

Pendeltoebehoren dient, indien gewenst, afzonderlijk besteld te worden. Voor uitvoeringen van 400 tot 850mm is de 3-draads versie met centrale plafondcup beschikbaar, voor de 1150mm versie is alleen de 4-draads versie geschikt. De pendelsets zijn compleet voorzien van plafondcup, voedingskabel en ophangdraden (2 meter, langer mogelijk op aanvraag).

**UPDATE:** bepaalde uitvoeringen zijn nu standaard voorzien van een multiwatt NFC-driver, deze uitvoeringen kunnen fabrieksmatig ingesteld worden op verschillende outputs. Momenteel zijn diameters 400 (van 1000lm tot 3500lm) en 600 (van 2500 tot 5500lm) beschikbaar.

### Technisch

Beschermingsklasse: tot diameter 850mm IP40 / diameter 1150mm IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of Tunable White (2700K tot 6500K)

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Opties

Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi), NFC

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



