


## RUNDO24



Montage met pendelbuis op  
aanvraag

Hedendaags pendel-, wand- of plafondarmatuur met een profielhoogte van slechts 24mm. Voorzien van opaal of microprismatische diffuser, en beschikbaar in meerdere diameters zowel als direct en direct/indirecte uitvoering. Standaard leverbaar in wit, zwart of zilvergrijs gepoederlakt aluminium, andere kleuren op aanvraag. Beschikbaar in 4 vermogenfamilies, Lage Output (LO), Medium Output (MO), Hoge Output (HO) en Extra hoge Output (XO).

Beschikbare diameters: 410, 501 en 630 en 804mm.

Pendeltoebehoren dient, indien gewenst, afzonderlijk besteld te worden. De pendelsets zijn compleet voorzien van plafondcup, voedingskabel en ophangdraden (2 meter, langer mogelijk op aanvraag).

### Technisch

Beschermingsklasse: IP40

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K of Tunable White (2700K tot 6500K)

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Opties

Noodunit (met 1 of 3 uur autonomie), ON-OFF PIR sensor, DALI met sensor, DALI met Bluetooth (Casambi)

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

