

TURE



TURE 185



TURE 226



TURE 145



TURE 185



TURE 226

TURE 185 - zwart met opaal
diffuser

Aluminium downlighter, leverbaar in 3 diameters (145, 185 of 226mm). Geschikt voor kantoren, vergaderruimten, showrooms, kleedkamers, ... Standaard leverbaar in wit of zwart.

Een armatuur is samen te stellen uit een LED unit en een driver unit (met uitzondering van de tunable white uitvoering), hou hierbij rekening met het gewenste vermogen, al dan niet DALI en/of voorzien van een noodunit. Multiwatt drivers zijn instelbaar via dip switches. Een driver unit DV is voorzien voor doorvoerbedrading. Zie accessoires.

Opbouwversie: zie [Ture surface](#)

Documentatie

Onze [overzichtsfiiche](#) (PDF) maakt het samenstellen van uw Ture eenvoudig.

Technisch

Beschermingsklasse: onderzijde IP54, IP20 boven plafond

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80 of 90 (rendement 86% t.o.v. CRI 80)

Kleurtolerantie: MacAdams 3

UGR: <19

Opties

Tunable white, RealWhite, Strong Color, Real Color, noodunit 1 of 3 uur

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



