

## AMBIENT



**INFO:** nieuwe versie Ambient G2

Indirect opbouw wandarmatuur. Verkrijgbaar als individueel (IND) armatuur in 3 lengtes of als koppelbaar lijnarmatuur (LC).

Ruime keuze aan optieken (opaal, asymmetrisch of scheerlicht), zowel direct als direct/indirect.

De basis kan alleen verkregen worden in wit (RAL 9010) of zwart (RAL 9011), **de frontafwerking dient afzonderlijk besteld te worden** en is standaard verkrijgbaar in wit, zwart, ruw aluminium (geschikt om ter plaatse te schilderen om het toestel naadloos in de ruimte te laten opgaan) of geanodiseerd (goud, brons, champagne, blauw en zwart).

Voor het koppelbare lijnarmatuur zijn ook de eindkappen afzonderlijk te bestellen.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP40

Slagvastheidsklasse: IK07

Isolatieklasse: I

Kleurweergave: CRI > 80

Kleurtemperatuur: 3000K, 3500K (op aanvraag) en 4000K

Kleurtolerantie: MacAdams 3

### Opties

Bluetooth (Casambi), tunable white, noodunit

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Ambient