


KOMBIC 100



Afwerkingen: Opaal hoogglans (BR), mat (MA) of wit (WH) / met lensoptiek wit (WH), mat (MA) of zwart (BK)



Kombic 100 - IP65

Rond (RD) of vierkant (SQ) inbouwspotje, of cilindervormige opbouw / pendel downlight (SF), eventueel voorzien van 3f-adaptor (TF of ST). Standaard afgewerkt in wit of zwart.

Binnenreflector:

- Alu mat (MA)
- Hoogglans (BR)
- Wit (WH)
- Zwarte (BK)

Optieken:

- Opaal (OPAL)
- Wide flood lens (WFL)
- Wallwasher lens (WW)
- Elliptic (EL)
- Flood reflector (RF)
- Wide flood reflector (RW)

Kombic familie: [Kombic 70](#), [Kombic 150](#), [Kombic 200 RD](#), [Kombic 200 SQ](#), [Kombic 200 Surface](#)

Technisch

Beschermingsklasse: IP23 / IP43 / IP65
 Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K, 4000K of Tunable White (TW)
 Kleurweergave: CRI > 80 of 90
 Kleurtolerantie: MacAdams 3
 Milieuproductverklaring: EPD (Environmental Product Declaration)

Opties

Kleur afwerking

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

