

## TOLVA M



Richtbare aluminium inbouwspot met dieperliggende lichtbron, voorzien van zeer smalle rand (inbouwdiameter 85mm, buitendiameter 90mm). Uitstralingshoek van 20°, 40° of 60°. Leverbaar in meerdere kleuren; wit, zwart, koper, goud en grafiet.

3 vermogens: 6W / 780lm, 9W / 1070lm, 13W / 1400lm.  
Niet dimbare of dimbare (faseafsnijding) driver inbegrepen, DALI op aanvraag.

Spotjes voorzien van hetzelfde type [ledmodule](#): [LSDR+](#), [LSDV+](#), [LSDT+](#), [Tolva L](#) en [Bumpy](#)

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20  
Isolatieklasse: II  
Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K  
Kleurweergave: CRI > 90  
Kleurtolerantie: MacAdams 3  
Flicker-free: < 7%  
Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Opties


IP65 led module, noodunit, Bluetooth (Casambi), Zigbee

### Garantie


5 jaar fabrieksgarantie



Productoverzicht Tolva M



Tolva familie: Tolva L, Tolva M, Tolva S (LSDT+)



Tolva zwart, goud en koper