
RHODIUM



Stof- en waterdicht plafond- of wandarmatuur, geschikt voor vochtige binnen- en buitenruimtes. Polycarbonaat opaal diffuser (IK10), PMMA (IK06) op aanvraag. Voorzien van doorvoerbedrading en aansluitwartels, de armatuur zelf is niet te openen. Montage op meegeleverde beugels. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C.

Makkelijk schoon te maken met hogedrukreiniger (100 bar).



Rhodium	W	H	L
600	70 mm	70 mm	600 mm
1200	70 mm	70 mm	1200 mm
1500	70 mm	70 mm	1500 mm

Technisch
Beschermingsklasse: IP69
Slagvastheidsklasse: IK10 (PC), IK06 (PMMA)
Isolatieklasse: I
Kleurweergave: CRI > 80
Kleurtemperatuur: 4000K of 5000K (3000K op aanvraag)
Arbeidsfactor: > 0,93
Flicker-free
Levensduur: 50.000 uur L90B10 / 90.000 uur L80B20
ENEC

Opties
DALI
Aangepaste output
Uitvoering met noodunit (omgevingstemperatuur van 0°C tot +40°C)
Noodverlichting (permanent of niet permanent)

Garantie
5 jaar fabrieksgarantie

Productoverzicht Rhodium

2026 - Alle rechten voorbehouden, specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.