

# ARGO

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=3 Nero Black

X=9 Antracite Anthracite

X=4 Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2100


Polycarbonato/Polycarbonate

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**


Bulbs supplied only on request

**Classe energetica : vedi pag. 356**

Energy class : see page 356



Installazione a terra  
Floor mounting



LED


Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione  
senza necessità di trasformatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No transformer is required.



CP 27

Per/for 2100- 2101 - 2102


Controbasse di fissaggio a terra per piantane  
Root-mount for pedestal luminaire ground fixing






**2102** H 550

<b>2102.00X</b>		A60	100W	E27
<b>2102.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>2102.81X</b>		TC-TEL	42W	GX24 q-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>2102.20X</b>		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
<b>2102.21X</b>		LED COB	20W	1800 lm 3000 K



**2101** H 710

<b>2101.00X</b>		A60	100W	E27
<b>2101.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>2101.81X</b>		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>2101.20X</b>		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
<b>2101.21X</b>		LED COB	20W	1800 lm 3000 K



**2100** H 1160

<b>2100.00X</b>		A60	100W	E27
<b>2100.95X</b>		TC-D	26W	G24 d-3
<b>2100.81X</b>		TC-TEL	26-32-42W	GX24 q-3-4
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>2100.20X</b>		LED COB	20W	1900 lm 4000 K
<b>2100.21X</b>		LED COB	20W	1800 lm 3000 K

