

BLUES MINI

Apparecchio da parete per illuminazione di esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato e/o lente
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor direct light wall luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered glass and/or lens diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2  Bianco
White

X=3  Nero
Black

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 8071 vetro / glass


Codice-Code 04 8073 lente / lens

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 370

Energy class : see page 370




Installazione a parete

Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione

Single power supply cables input




LED

Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.

Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.


LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.

No transformer is required.



IK 05






8071

Monodirezionale con 1 vetro

Mono direction light with 1 glass

8071.92X		TC-D	13W	G24 d-1	
8071.14X		QT14 Halopin	75W	G9	
8071.76X		QT-DE 12	60W	R7s-15	
8071.88X		LED	4W	230 lm	6300 K
8071.89X		LED	4W	165 lm	3200 K



8071 92




8077


Monodirezionale con 1 lente a fascio stretto

Mono direction light with 1 narrow light beam lens

8077.14X		QT14 Halopin	75W	G9	
8077.88X		LED	4W	230lm	6300K
8077.89X		LED	4W	165lm	3200K



8077 14




8072

Bidirezionale con 2 vetri

Double direction light with 2 glasses

8072.92X		TC-D	13W	G24 d-1	
8072.14X		QT14 Halopin	75W	G9	
8072.76X		QT-DE 12	60W	R7s-15	
8072.88X		LED	2X4W	2X230 lm	6300 K
8072.89X		LED	2X4W	2X165 lm	3200 K



8072 14




8074

Bidirezionale con 2 lenti a fascio stretto

Double direction light with 2 narrow light beam lenses

8074.14X		QT14 Halopin	75W	G9	
8074.88X		LED	2X4W	2X230lm	6300K
8074.89X		LED	2X4W	2X165lm	3200K



8074 14




8073

Bidirezionale con 1 lente a fascio stretto e 1 vetro

Double direction light with 1 narrow light beam lens and 1 glass

8073.14X		QT14 Halopin	75W	G9	
8073.88X		LED	2X4W	2X230lm	6300K
8073.89X		LED	2X4W	2X165lm	3200K



8073 14