

DM 4

Apparecchio da parete per illuminazione di interni e di esterni ad emissione di luce con varie aperture di fasci luminosi costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Vetri piani temperati e/o lenti
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall outdoor and indoor luminaire with various light beams constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Tempered glasses or/and lenses
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours


- X=2 Bianco
White
- X=3 Nero
Black
- X=9 Antracite
Anthracite
- X=4 Silver
- X=5 Corten

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 3031
00 3034

Codice-Code 04 3033
lente rettangolare / rectangular lens

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting




ACCESSORIO: art. PT74
Questo accessorio serve per chiudere una o più uscite di luce secondo le esigenze di installazione
This part is used to close one or more light openings as for the installation's necessities




Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED - Cod. 3034
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.




LED - Cod. 3031 - 3032 - 3033
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer.



IK 05



Installazione a parete
Wall mounting



DM 4 su richiesta è disponibile anche con fascio luminoso 40°.

DM 4 available also with 40° light beam on request.



3031

Monodirezionale con un vetro - Fascio luminoso $\pm 70^\circ$

Mono direction light with one glass - $\pm 70^\circ$ light beam

3031.83X	TC-T	26W	GX24 d-3	
3031.66X	LED	8W	1400 lm	4000 K
3031.67X	LED	8W	1300 lm	3000 K



3032

Bidirezionale con due vetri - Fasci luminosi $\pm 70^\circ$

Double direction light with two glasses - $\pm 70^\circ$ light beams

3032.83X	TC-T	26W	GX24 d-3	
3032.66X	LED	16W	2x1400 lm	4000 K
3032.67X	LED	16W	2x1300 lm	3000 K



3033

Bidirezionale con una lente $\pm 10^\circ$ e un vetro fascio luminoso $\pm 70^\circ$

Double direction light with 1 lens $\pm 10^\circ$ and 1 glass $\pm 70^\circ$ light beam

3033.66X	LED	16W	2x1400 lm	4000 K
3033.67X	LED	16W	2x1300 lm	3000 K



3034

4 fasci luminosi

4 light beams

3034.00X	A60	60W	E27	
3034.84X	TC-T	18W	GX24 d-2	
3034.83X	TC-T	26W	GX24 d-3	
3034.55X	LED	17,6W	2270 lm	4000 K
3034.56X	LED	17,6W	2125 lm	3000 K