

# LOOP

Apparecchio per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Satin glass or polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2**  Bianco  
White
- X=3**  Nero  
Black
- X=9**  Antracite  
Anthracite
- X=4**  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code **00 3081**

per/for Cod. 8014

Vetro a nido d'ape/Patterned glass

Codice-Code **00 859**

per/for Cod. 8015

Vetro satinato/Satin glass

Codice-Code **00 3080**

per/for Cod. 3086

Vetro a nido d'ape/Patterned glass

Codice-Code **00 1000**

per/for Cod. 3087

Vetro satinato/Satin glass

Codice-Code **08 1000**

per/for Cod. 3086 - 3087


Policarbonato/Polycarbonate

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356




Installazione a parete  
Wall mounting



Installazione a soffitto  
Ceiling mounting




Doppia entrata cavi di alimentazione  
Double power supply cables input



LED - Cod. 8014 - 8015

Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.


LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.  
No transformer is required.




LED - Cod. 3086 - 3087

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.

The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer



Diffusore vetro  
Glass diffuser



Diffusore policarbonato  
Polycarbonate diffuser

- Gli apparecchi Loop sono forniti con diffusore in vetro. Su richiesta gli art. 3086-3087 sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.

Luminaires Loop are supplied with a glass diffuser. The articles 3086-3087 are available also with polycarbonate diffuser on request.



Cod. 8014 - 8015

Dimmerabile a taglio di fase.


Phase cut dimmable



8014

Disponibile solo con diffusore in vetro a nido d'ape.  
Available only with patterned glass diffuser.


|                 |            |       |       |                |
|-----------------|------------|-------|-------|----------------|
| <b>8014.00X</b> |            | A60   | 2x60W | E27            |
| <b>8014.95X</b> |            | TC-DE | 2x26W | G24 q-3        |
| <b>8014.66X</b> | <b>LED</b> |       | 21,6W | 2500 lm 4000 K |
| <b>8014.67X</b> | <b>LED</b> |       | 21,6W | 2500 lm 3000 K |



3086

Disponibile con diffusore in vetro a nido d'ape o in policarbonato.  
Available with patterned glass or polycarbonate diffuser.


|                 |            |      |       |                |
|-----------------|------------|------|-------|----------------|
| <b>3086.00X</b> |            | A60  | 75W   | E27            |
| <b>3086.96X</b> |            | TC-D | 18W   | G24 d-2        |
| <b>3086.95X</b> |            | TC-D | 26W   | G24 d-3        |
| <b>3086.66X</b> | <b>LED</b> |      | 13,5W | 1600 lm 4000 K |
| <b>3086.67X</b> | <b>LED</b> |      | 13,5W | 1550 lm 3000 K |



8015

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.  
Available only with satin glass diffuser.

|                 |            |       |       |                |
|-----------------|------------|-------|-------|----------------|
| <b>8015.00X</b> |            | A60   | 2x60W | E27            |
| <b>8015.95X</b> |            | TC-DE | 2x26W | G24 q-3        |
| <b>8015.66X</b> | <b>LED</b> |       | 21,6W | 2500 lm 4000 K |
| <b>8015.67X</b> | <b>LED</b> |       | 21,6W | 2500 lm 3000 K |



3087

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.  
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

|                 |            |      |       |                |
|-----------------|------------|------|-------|----------------|
| <b>3087.00X</b> |            | A60  | 75W   | E27            |
| <b>3087.96X</b> |            | TC-D | 18W   | G24 d-2        |
| <b>3087.95X</b> |            | TC-D | 26W   | G24 d-3        |
| <b>3087.66X</b> | <b>LED</b> |      | 13,5W | 1600 lm 4000 K |
| <b>3087.67X</b> | <b>LED</b> |      | 13,5W | 1550 lm 3000 K |

