

N 07

Proiettore orientabile per esterni ed interni applicabile a parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Adjustable indoor and outdoor wall spotlight constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin glass diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 9070


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico Full Range 100/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a Full Range 100/240V 50/60Hz built-in transformer



IK 05

APPARECCHIO ORIENTABILE DA 0° A 90°
ADJUSTABLE FROM 0° TO 90°



9070



9070.15X	 Q PAR16	50W	GU10		
9070.66X	LED	6,5W	725 lm	4000 K	16°
9070.67X	LED	6,5W	650 lm	3000 K	16°

