

QUAD 163

Apparecchio da incasso a terra per esterni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Anello frontale in acciaio inox AISI 316 o in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro trasparente
- Riflettore in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed ground luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Stainless steel AISI 316 or die-cast aluminium ring
- Transparent glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours Cod. 5093


- X=3** Nero / Black
- X=9** Antracite / Anthracite
- X=4** Silver

Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 5092


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Incasso a terra
Recessed ground version



Doppia entrata cavi di alimentazione con presacavi M16 (Ø 5÷10 mm). Usare cavi flessibili. (Cavi rigidi possono compromettere la tenuta stagna IP67).
Double power supply entry cable with M16 cable glands. Use flexible cables (rigid cables may compromise IP 67 rating)




LED Cod. 5092.20/21 - 5093.20/21
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in transformer




Apparecchio versione terra. La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.
Ground luminaire. The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm




CS 92
Cassaforma in tecnopolimero
Technopolymer holder
☑ 158 mm - h 203 mm



Carico massimo:
Kg 2000 a velocità max 30 Km/h
Maximum load:
Kg 2000 at 30/Km/h max speed



IK 09



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C)			Zona di installazione:
Cover's temperature (ta 15°C)			Intended usage:
Q PAR 20	50W	145°C	1
LED		<40°C	5

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355



5092.20 - 5092.21

Copertura in acciaio INOX.


Stainless steel cover.

LED disponibile in varie ottiche :16°, 40°, 74°.

LED available in various optics : 16°, 40°, 74°.

5092.200	LED COB	16,4W	2400 lm	4000 K
5092.210	LED COB	16,4W	2320 lm	3000 K

Riflettore simmetrico - Symmetrical reflector




5092.06

Copertura in acciaio INOX.

Stainless steel cover.

- **5092.060** E27 PAR30 LED 10W 940 lm 3000 K 25°



5093.20 - 5093.21

Copertura in alluminio pressofuso.


Die-cast aluminium cover.

LED disponibile in varie ottiche :16°, 40°, 74°.

LED available in various optics : 16°, 40°, 74°.

5093.20X	LED COB	16,4W	2400 lm	4000 K
5093.21X	LED COB	16,4W	2320 lm	3000 K

Riflettore simmetrico - Symmetrical reflector




5093.06

Copertura in alluminio pressofuso.

Die-cast aluminium cover.

- **5093.06X** E27 PAR30 LED 10W 940 lm 3000 K 25°



- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina LED PAR 30
Bulb enclosed to the luminaire LED PAR 30