

QUAD 200

Apparecchio da incasso a terra per esterni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso
- Anello frontale in acciaio inox AISI 316
- Diffusore in vetro trasparente
- Riflettore in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Pozzetto in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor recessed ground luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Stainless steel AISI 316 ring
- Transparent glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Diffusore - Diffuser
Codice-Code 00 7230


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta
Bulbs supplied only on request

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma
The holder is enclosed to the luminaire

Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Incasso a terra
Recessed ground version



Entrata doppia cavi di alimentazione con pressacavi PG 13,5 (Ø 6÷12 mm). Usare cavi flessibili. (Cavi rigidi possono compromettere la tenuta stagna IP67).

Double power supply entry cables with PG 13,5 (Ø 6÷12 mm) cable glands. Use flexible cables (rigid cables may compromise IP 67 rating)




La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.


Ground luminaire. The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm




CS 95
Cassaforma in tecnopolimero
Technopolymer holder
h 360 mm - Ø 220/250 mm




Carico massimo:
Kg 2000 a velocità max 30 Km/h
Maximum load:
Kg 2000 at 30/Km/h max speed



LED
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in transformer



IK 09



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C)			Zona di installazione: Intended usage:
Cover's temperature (ta 15°C)			
HIT	35W	94°C	2
HIT-DE	70W	110°C	1
LED		<50°C	4/5

NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355

Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355


ANELLO INOX con sporgenza fuori terra inferiore a 5 mm
 INOX RING with projection from the ground less than 5 mm




7230.20 - 7230.21

LED disponibile in varie ottiche : 29°, 46°, 72°.
 LED available in various optics : 29°, 46°, 72°.


7230.200	LED COB	23,3W	3820 lm	4000 K
7230.210	LED COB	23,3W	3800 lm	3000 K




7231.200	LED COB	23,3W	3820 lm	4000 K
7231.210	LED COB	23,3W	3800 lm	3000 K




7231.20 - 7231.21

7230.350		HIT	35W	G12
-----------------	---	-----	-----	-----



7230.35

7231.780		HIT-DE	70W	Rx7s
-----------------	---	--------	-----	------



7231.78