


SHARP

Apparecchio da esterni per installazione a parete o a terra, disponibili con luci bidirezionali o monodirezionali costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall or ground outdoor luminaire, available with mono-direction or double-direction light constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours


X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 7021


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




7021 - 7022
Installazione a parete
Wall mounting



7024 - 7025
Installazione a terra
Floor mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.



IK 07





7021 - 7022

Installazione a parete

Wall mounting

**Monodirezionale**


Mono-directional

7021.66X	LED	9W	1240 lm	4000 K
7021.67X	LED	9W	1160 lm	3000 K

**Bidirezionale**

Double-directional

7022.66X	LED	2X9W	2X1240 lm	4000 K
7022.67X	LED	2X9W	2X1160 lm	3000 K



7024 - 7025

Installazione a terra

Floor mounting

**Monodirezionale**

Mono-directional

7025.66X	LED	9W	1240 lm	4000 K
7025.67X	LED	9W	1160 lm	3000 K

**Bidirezionale**

Double-directional

7024.66X	LED	2X9W	2X1240 lm	4000 K
7024.67X	LED	2X9W	2X1160 lm	3000 K

