

SLASH

Apparecchio per illuminazione di esterni applicabile a parete disponibile in due dimensioni BIG e MINI costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor wall luminaire available in two sizes BIG and MINI constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



SLASH STELO

Apparecchio per esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Corpo superiore in alluminio pressofuso verniciato

Outdoor post luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head



Colori - Colours

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

X=5  Corten

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 6020

per/for SLASH BIG

Codice-Code 00 6024


per/for SLASH MINI

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356




SLASH
Installazione a parete
Wall mounting




SLASH STELO
Installazione a terra
Floor mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.




IK 05





6024 MINI

6024.14X		QT14	25W	G9	
6024.66X	LED		4,5W	505 lm	4000 K
6024.67X	LED		4,5W	420 lm	3000 K



6020 BIG


6020.95X		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
6020.55X	LED		13W	1790 lm	4000 K
6020.56X	LED		13W	1790 lm	3000 K



SLASH STELO



6021 BIG

6021.95X		TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast					
6021.55X	LED		13W	1790 lm	4000 K
6021.56X	LED		13W	1790 lm	3000 K

